

LT20

Lufttopf



Damit eine Solaranlage immer effizient arbeiten kann, muss sie regelmäßig entlüftet werden. Der RESOL Lufttopf LT20 sorgt im solaren Vorlaufstrang für eine permanente Luftabscheidung aus dem Wärmeträgermedium. Mit dem Entlüftungsventil und dem beiliegenden Schlauch kann die abgeschiedene Luft manuell abgelassen werden.

Technische Daten

Nennweite: DN 15

Material

Dichtungen: PTFE, AFM

Gehäuse: GK-Cu Zn 37 Pb (2.0340.02)

Anschlussteile: CW614N (2.0401)

Max. zulässiger Druck: max. 6 bar

Max. Betriebstemperatur VL: max. 140 °C

Medium: Wasser mit max. 50 % Glykol

Verschraubungen:

Anschlussgewinde oben: Überwurfmutter 1", flachdichtend

Anschlussgewinde unten: 3/4" IG, metallisch dichtend

Lufttopf LT20

Lufttopf zur Permanententgasung

Preisgruppe A **Artikel-Nr.: 28000491**

Sie haben noch Fragen? Wir sind für Sie da:

RESOL – Elektronische Regelungen GmbH

Heiskampstraße 10 • 45527 Hattingen • Germany

Tel.: +49 (0) 2324 9648 - 0 • Fax: +49 (0) 2324 9648 - 755 • E-Mail: info@resol.de

www.resol.de