RESOL®

Centraline per impianti termosolari

LT20

Disaeratore

Per funzionare efficientemente, gli impianti solari devono essere spurgati frequentemente. Il disaeratore LT20 RESOL consente di eliminare in modo continuo l'aria presente nel fluido termovettore nella mandata solare. L'aria raccolta può essere eliminata manualmente mediante la valvolina di sfogo aria e il tubo di scarico fornito in dotazione.

Dati tecnici

Diametro nominale: DN 15

Materiale
Guarnizioni: PTFE, AFM
Corpo: GK-Cu Zn 37 Pb (2.0340.02)
Pezzi di collegamento: CW614N (2.0401)

Pressione massima ammessa: massimo 6 bar

Temperatura massima d'esercizio (mandata): massimo 140 °C

Fluidi impiegabili: acqua con massimo 50 % di glicole

Attacchi:
Attacco filettato superiore: dado di accoppiamento 1", guarnizione piatta
Attacco filettato inferiore: 3/4" F, guarnizione in metallo

Disaeratore LT20
Disaeratore per elimare in modo continuo l'aria
Gruppo di prezzi A **Codice articolo: 280 004 91**

Siamo a vostra completa disposizione per ogni vostra domanda:
RESOL – Elektronische Regelungen GmbH
Heiskampstraße 10 • 45527 Hattingen • Germany
Tel.: +49 (0) 2324 9648 - 0 • Fax: +49 (0) 2324 9648 - 755 • E-Mail: info@resol.com

www.resol.com

11200248 it