

VM1020

Indicatore di portata



Per garantire il buon funzionamento degli impianti solari, la loro portata deve essere mantenuta ad un corretto valore. L'indicatore di portata VM1020 RESOL indica in modo affidabile la portata da 1 a 13 litri al minuto. Il suo limitatore di flusso permette di ridurre la portata. Il VM1020 è provvisto di un rubinetto di carico e scarico integrato per eseguire operazioni di risciacquo e di scarico, nonché di un pozzetto per sonda ad immersione per rilevare la temperatura del ritorno.

Dati tecnici

Diametro nominale: DN 15

Materiale:

Guarnizioni: PTFE, AFM, VITON

Corpo: GK-Cu Zn 37 Pb (2.0340.02)

Pezzi di collegamento: CW614N (2.0401)

Pressione massima ammessa: 6 bar

Temperatura massima d'esercizio (ritorno):
massimo 95 °C

Fluidi impiegabili: acqua con massimo 50 % di glicole

Attacchi:

Attacco filettato superiore:

dado di accoppiamento 1", guarnizione piatta

Attacco filettato inferiore: 3/4" F, guarnizione in metallo

Tenuta O-Ring

Campo di visualizzazione: 1 ... 13 l/min

Indicatore di portata VM1020

Indicatore di portata per impianti termosolari

Gruppo di prezzi A **Codice articolo: 280 004 90**

Siamo a vostra completa disposizione per ogni vostra domanda

RESOL – Elektronische Regelungen GmbH

Heiskampstraße 10 • 45527 Hattingen • Germany

Tel.: +49 (0) 2324 9648 - 0 • Fax: +49 (0) 2324 9648 - 755 • E-mail: info@resol.com

www.resol.com