



rosenthal design 



## DeltaSol® CS-Serie

Die Regler der **DeltaSol®** CS-Serie sorgen für die drehzahlregelte Ansteuerung einer Hocheffizienzpumpe in kleinen Standard-Solar- und Heizungsanlagen.

Sie sind mit bis zu 2 PWM-Ausgängen und einem Eingang für einen Grundfos Direct Sensor™ VFD, mit dem eine präzise Wärmemengen-

zählung möglich ist, ausgestattet. Das Inbetriebnahmemenü ermöglicht eine einfache und schnelle Konfiguration.

Die **DeltaSol®** CS-Serie ist je nach Anforderung in 3 Varianten erhältlich. Einzelheiten über die Anzahl der Relais sowie Zusatzfunktionen sind den technischen Daten zu entnehmen.

## Sparsam und hocheffizient auch für kleine Anlagen!

### DeltaSol® CS-Serie

- Eingang für einen Grundfos Direct Sensor™ VFD
- Wärmemengenzählung
- Inbetriebnahmemenü
- Drainback-Option

### DeltaSol® CS/4, CS Plus

- 3 Grundsysteme (**DeltaSol®** CS/4), 10 Grundsysteme (**DeltaSol®** CS Plus) wählbar
- Röhrenkollektorfunktion, thermische Desinfektionsfunktion

Eine PWM-Adapterleitung ist im Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preisgruppe
115 004 70	<b>DeltaSol®</b> CS/2 – Solarregler	A
115 004 60	<b>DeltaSol®</b> CS/2 – Komplettpaket » inkl. 3 Sensoren Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6)	A
115 004 50	<b>DeltaSol®</b> CS/4 – Solarregler	A
115 004 40	<b>DeltaSol®</b> CS/4 – Komplettpaket » inkl. 3 Sensoren Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6)	A
115 003 10	<b>DeltaSol®</b> CS Plus – Solarregler	A
115 003 00	<b>DeltaSol®</b> CS Plus – Komplettpaket » inkl. 4 Sensoren Pt1000 (2 x FKP6, 2 x FRP6)	A

