


Changelog Firmware-Update Datalogger DL3

 In **Version 2.2.5** sind folgende Änderungen gegenüber **Version 2.2.2** vorgenommen worden:

Allgemeines

- Fehlerkorrekturen und Produktverbesserungen

In **Version 2.2.2** sind folgende Änderungen gegenüber **Version 2.2.0** vorgenommen worden:

Der Parametrisierungsvorgang über RPT wurde verbessert.

In **Version 2.2.0** sind folgende Änderungen gegenüber **Version 2.1.5** vorgenommen worden:

Firmware-Updates über Internet oder SD-Karte. Sie finden die aktualisierte Anleitung unter www.resol.de

Die Folgenden Reglermodelle werden ab sofort unterstützt:

- Div. OEM-Regler

In **Version 2.1.5** sind folgende Änderungen gegenüber **Version 2.1.4** vorgenommen worden:

Die folgenden Reglermodelle werden ab sofort unterstützt:

- HC (ab Version 1.09)
- BS/4 HE
- CS Plus bidirektional
- BX Plus (ab Version 1.06)

Fehlerkorrekturen

- Die Passwortspeicherung wurde verbessert.
- Die Live-Daten-Anzeige funktioniert bei allen unterstützten Geräten.

In **Version 2.1.4** sind folgende Änderungen gegenüber **Version 2.1.0** vorgenommen worden:

Die folgenden Reglermodelle werden ab sofort unterstützt:

- *DeltaSol*® CS/2
- *DeltaSol*® CS/4
- *DeltaTherm*® HC mini
- Div. OEM-Regler

Die Vorgehensweise beim Firmware-Update über die SD-Karte wurde vereinfacht. Sie finden die aktualisierte Anleitung unter www.resol.de


In **Version 2.1.0** sind folgende Änderungen gegenüber **Version 1.1.2** vorgenommen worden:

Die folgenden Reglermodelle werden ab sofort unterstützt:

- *DeltaSol*® SL
- *DeltaTherm*® FK
- Div. OEM-Regler



11204994

 The following changes have been made in **version 2.2.5** compared to **version 2.2.2**:

General

- Error corrections and product enhancements

The following changes have been made in **version 2.2.2** compared to **version 2.2.0**:

The parameterisation process via RPT has been improved.

The following changes have been made in **version 2.2.0** compared to **version 2.1.5**:

Firmware updates via Internet or SD card. You can find the new manual on our website www.resol.com

From this version on, the following controller models are also supported:

- Various OEM controllers

The following changes have been made in **version 2.1.5** compared to **version 2.1.4**:

From this version on, the following controller models are also supported:

- HC (from version 1.09)
- BS/4 HE
- CS Plus bidirectional
- BX Plus (from version 1.06)

Corrections

- Password storage has been improved.
- Live data displays now work for all devices supported.

The following changes have been made in **version 2.1.4** compared to **version 2.1.0**:

From this version on, the following controller models are also supported:


- *DeltaSol*[®] CS/2
- *DeltaSol*[®] CS/4
- *DeltaTherm*[®] HC mini
- Various OEM controllers

The procedure for firmware updates via SD card has been changed to make it easier. You can find the new manual on our website www.resol.com

The following changes have been made in **version 2.1.0** compared to **version 1.1.2**:

From this version on, the following controller models are also supported:

- *DeltaSol*[®] SL
- *DeltaTherm*[®] FK
- Various OEM controllers

 La **version 2.2.5** comprend les modifications suivantes par rapport à la **version 2.2.2** :

Généralités

- Correction d'erreurs et amélioration du produit

La **version 2.2.2** comprend les modifications suivantes par rapport à la **version 2.2.0**:

Le processus de paramétrage à travers RPT a été amélioré.

La **version 2.2.0** comprend les modifications suivantes par rapport à la **version 2.1.5**:

Mises à jour du logiciel résident à travers Internet ou carte mémoire SD. Vous trouverez les nouvelles instructions sur www.resol.com

Elle supporte dès à présent les régulateurs suivants:

- Plusieurs modèles OEM

La **version 2.1.5** comprend les modifications suivantes par rapport à la **version 2.1.4**:

Elle supporte dès à présent les régulateurs suivants:

- HC (version logiciel résident 1.09 ou supérieure)
- BS/4 HE
- CS Plus bidirectionnel
- BX Plus (version logiciel résident 1.06 ou supérieure)

Correction d'erreurs

- L'enregistrement du mot de passe a été amélioré.
- L'affichage de données actuelles fonctionne pour tous les appareils supportés.

La **version 2.1.4** comprend les modifications suivantes par rapport à la **version 2.1.0**:

Elle supporte dès à présent les régulateurs suivants:

- *DeltaSol*[®] CS/2
- *DeltaSol*[®] CS/4
- *DeltaTherm*[®] HC mini
- Plusieurs modèles OEM

La mise à jour du logiciel résident avec la carte mémoire SD a été simplifiée. Vous trouverez les nouvelles instructions sur www.resol.com

La **version 2.1.0** comprend les modifications suivantes par rapport à la **version 1.1.2**:

Elle supporte dès à présent les régulateurs suivants:

- *DeltaSol*[®] SL
- *DeltaTherm*[®] FK
- Plusieurs modèles OEM

^{es} Se han realizado los siguientes cambios en la **versión 2.2.5** en comparación con la **versión 2.2.2**:

General

- Corrección de errores y mejoras del producto

La **versión 2.2.2** incluye cambios respecto a la **versión 2.2.0**:

El proceso de parametrización a través de RPT se ha mejorado.

La **versión 2.2.0** incluye cambios respecto a la **versión 2.1.5**:

Actualización de nuevos firmwares mediante una tarjeta SD o Internet. Encontrará las nuevas instrucciones en www.resol.com

A partir de ahora se soportan los reguladores siguientes:

- Varios modelos OEM

La **versión 2.1.5** incluye cambios respecto a la **versión 2.1.4**:

A partir de ahora se soportan los reguladores siguientes:

- HC (para versión de firmware 1.09 o superior)
- BS/4 HE
- CS Plus bidireccional
- BX Plus (para versión de firmware 1.06 o superior)

Reparación de errores

- Se ha mejorado el almacenamiento de contraseñas.
- Ahora los datos a tiempo real se muestran para todos los dispositivos compatibles.

La **versión 2.1.4** incluye cambios respecto a la **versión 2.1.0**:

A partir de ahora se soportan los reguladores siguientes:


- *DeltaSol*® CS/2
- *DeltaSol*® CS/4
- *DeltaTherm*® HC mini
- Varios modelos OEM

Hemos simplificado la actualización de firmware mediante una tarjeta SD. Encontrará las nuevas instrucciones en www.resol.com

La **versión 2.1.0** incluye cambios respecto a la **versión 1.1.2**:

A partir de ahora se soportan los reguladores siguientes:

- *DeltaSol*® SL
- *DeltaTherm*® FK
- Varios modelos OEM

 Nella **versione 2.2.5** sono state effettuate le seguenti modifiche rispetto alla **versione 2.2.2**:

Generale

- Correzioni degli errori e miglioramenti del prodotto

Nella **versione 2.2.2** sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla **versione 2.2.0**:

Il processo di parametrizzazione attraverso il RPT è stato migliorato

Nella **versione 2.2.0** sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla **versione 2.1.5**:

Aggiornamento firmware via scheda SD o internet. Le nuove istruzioni sono reperibili su www.resol.com

Da oggi sono supportate le centraline seguenti:

- Vari modelli OEM

Nella **versione 2.1.5** sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla **versione 2.1.4**:

Da oggi sono supportate le centraline seguenti:

- HC (per le versioni firmware 1.09 o superiori)
- BS/4 HE
- CS Plus bidirezionale
- BX Plus (per le versioni firmware 1.06 o superiori)

Correzione di errori

- La memorizzazione delle password è stata semplificata.
- I display di visualizzazione dati funzionano per tutti i dispositivi supportati.

Nella **versione 2.1.4** sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla **versione 2.1.0**:

Da oggi sono supportate le centraline seguenti:

- *DeltaSol*[®] CS/2
- *DeltaSol*[®] CS/4
- *DeltaTherm*[®] HC mini
- Vari modelli OEM

L'aggiornamento del firmware tramite una scheda SD è stato semplificato. Le nuove istruzioni sono reperibili su www.resol.com

Nella **versione 2.1.0** sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla **versione 1.1.2**:

Da oggi sono supportate le centraline seguenti:

- *DeltaSol*[®] SL
- *DeltaTherm*[®] FK
- Vari modelli OEM