



Para comunicar entre ellas, las unidades están conectadas las unas a las otras mediante la interfaz VBus®.

Módulo de extensión EM

El módulo de extensión EM está equipado con 5 salidas de relé y 6 entradas de sonda adicionales para e *DeltaSol*®- MX, MX Plus, BX Plus, SLT*, *DeltaTherm*® HC, HC Plus, HC MAX y PV MAX.

Cada EM puede controlar un circuito de calefacción propio y está adaptado para todas las funciones opcionales.

* desde la versión 2

- Adaptado para todas las funciones opcionales del *DeltaSol*® MX, MX Plus, BX Plus, SLT y *DeltaTherm*® HC, HC Plus, HC MAX
- Pantalla LC de 7 segmentos
- Control de funcionamiento
- Interruptor 0 Auto I
- Fácil de instalar; ajuste a través del regulador

DATOS TÉCNICOS

Entradas: 6 sondas de temperatura Pt1000, Pt500 o KTY

Salidas: 4 relés semiconductores, 1 relé libre de potencial

Potencia de salida:

1 (1) A 240 V~ (relé semiconductor)

4 (1) A 24 V~ / 240 V~ (relé libre de potencial)

Potencia total de salida: 4 A 240 V~

Alimentación: 100–240 V~ (50–60 Hz)

Tipo de conexión: X

Standby: 0,53 W

Funcionamiento: tipo 1.B.C.Y

Ratio de sobretensión transitoria: 2,5 kV

Interfaz de datos: RESOL VBus®

Carcasa: de plástico, PC-ABS y PMMA

Montaje: Sobre pared

Visualización/Pantalla: pantalla LC de 7 segmentos

Manejo: 3 teclas y un interruptor

Tipo de protección: IP 20/IEC 60529

Categoría de protección: I

Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C

Índice de contaminación: 2

Humedad relativa del aire: 10 ... 90 %

Fusible: T4A

Altitud máxima: 2000 m sobre el nivel del mar

Dimensiones: 144 × 208 × 43 mm

CONEXIÓN ELÉCTRICA

