



Spül- und Befüllstation SBS 2000

Spülen und befüllen Sie Ihre Solar- und Heizungsanlage einfach, schnell und sauber mit der RESOL SBS 2000!

- ✓ Einfache Reinigung und Bedienung
- ✓ Sprachneutrale Kurzanleitung direkt auf der Station
- ✓ Für Wärmeträger- und Reinigungsflüssigkeiten
- ✓ Leistungsstarke Pumpe
- ✓ Schmutzfilter an der Saugseite
- ✓ Tragegriffe für komfortables Handling
- ✓ Integrierte Schlauchhalterung
- ✓ Füllstandsanzeige
- ✓ Auch als 115 V~ Version erhältlich



SBS 2000

Ergonomisches Design und Top-Qualität!



Individuelle Sockelfarbe möglich!



Technische Daten

Maße: 1000 × 400 × 530 mm

Gewicht: 21 kg

Tank: 30 Liter, PE, mit Schmutzfilter und Füllstandsskala

Förderstrom: 5 ... 47 l/min

Förderhöhe: 42 m

Druck: 4,2 bar

Entleerhahn: ½"

Medium: Wasser, Glykollgemische

Mediumtemperatur: max. 65 °C

Anschlusskabel und Kugelabsperrhähne optional als Zubehör erhältlich!

Version	DE	CH	UK 230V~	UK 115V~	US
Artikelnummer	280 010 90	360 006 21	280 010 93	280 011 93	280 010 97
Pumpe	230V~/50 Hz	230V~/50 Hz	230V~/50 Hz	115V~/60 Hz	115V~/60 Hz
Pumpenleistung	550 W	550 W	550 W	1000 W	1000 W
Anschluss	Schutzkontakt-Dose	CH-Stecker	UK-Stecker	UK-Stecker	US-Stecker
Pumpendruck	4,2 bar	4,2 bar	4,2 bar	4,2 (3 ¹) bar	4,2 bar

¹ bei Betrieb mit 50 Hz



Besuchen Sie www.resol.de/videos für ein Produktvideo

Sie haben noch Fragen? Wir sind für Sie da:

© RESOL – Elektronische Regelungen GmbH ■ info@resol.de ■ www.resol.de